







Экспликация полов (начало)							
Наименование или номер помещения			Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²	Длина плинтуса, м
0003	0022	0037	г		1. Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" на клею – 15 мм.	159,5	.
0004	0023	0047			2. Обмазочная гидроизоляция Weber.fec 822		
0007	0024	0050			3. Грунтовка глубокого проникновения.		
0008	0027	0052			4. Фиброармированная стяжка М200 – 65 мм.		
0009	0028	0054			5. Пленка полиэтиленовая 80 мкм.		
0021	0036	0056			6. Плиты пенополистирольные ППС30-Р-А – 50 мм.		
					7. Ж.б. плита основания		
0006	0018	0033	г		1. Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" на клею – 15 мм.	849,3	.
0010	0019	0035			2. Грунтовка глубокого проникновения.		
0012	0025	0039			3. Фиброармированная стяжка М200 – 65 мм.		
0013	0026	0040			4. Пленка полиэтиленовая 80 мкм.		
0014	0030	0042			5. Плиты пенополистирольные ППС30-Р-А – 50 мм.		
0016	0031	0043			6. Ж.б. плита основания		
0017	0032	0057			.		
0001	0049	0055	3 г		1. Линолеум гомогенный износостойкий на клею (плинтус ПВХ) – 2 мм.	346,6	250
0020	0051	0058			2. Грунтовка глубокого проникновения.		
0041	0053				3. Самовыравнивающаяся смесь – 5 мм.		
0044					4. Фиброармированная стяжка М200 – 73 мм.		
0045					5. Пленка полиэтиленовая 80 мкм.		
0046					6. Плиты пенополистирольные ППС30-Р-А – 50 мм.		
0048					7. Ж.б. плита основания.		
					.		
0011			4		1. Линолеум гомогенный износостойкий, антистатический на клею (плинтус ПВХ) – 2 мм.	8,5	9
				2. Грунтовка глубокого проникновения.			
				3. Самовыравнивающаяся смесь – 5 мм.			
				4. Фиброармированная стяжка М200 – 73 мм.			
				5. Пленка полиэтиленовая 80 мкм.			
				6. Плиты пенополистирольные ППС30-Р-А – 50 мм.			
					7. Ж.б. плита основания.		
1003	1062	2053	г		1. Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" на клею – 15 мм.	131,5	.
1004	1068	3003			2. Обмазочная гидроизоляция Weber.fec 822		
1010	1073	3006			3. Грунтовка глубокого проникновения.		
1014	1098	3014			4. Фиброармированная стяжка М200 – 40 мм.		
1022	1099	3022			5. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП /ЛЗ – 10 мм.		
1036	2006	3030			6. Ж.б. плита основания		
1037	2021	3033.1			.		
1044	2030	3041					
1047	2033.1	3050					
1051	2036	3053					
1053	2051	3054					
1061	2052			.			
1001	1059	1087	6		1. Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" на клею – 15 мм.	232,8	.
1005	1060	1090			2. Грунтовка глубокого проникновения.		
1006	1071	1101			3. Фиброармированная стяжка М200 – 50 мм.		
1025	1072	1102			4. Ж.б. плита основания		
1026	1074	1103					
1030	1077	1105					
1038	1078						
1054	1086			.			
2002	2054	3064	7		1. Линолеум гомогенный износостойкий, на клею (канцелярный плинтус, заведение на стену на 100 мм.) – 2 мм.	415,4	399
2028	2061	3065			2. Грунтовка глубокого проникновения.		
2040	3001	3069			3. Самовыравнивающаяся смесь – 5 мм.		
2043	3015	3070			4. Фиброармированная стяжка М200 – 48 мм.		
2044	3031	3072			5. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП /ЛЗ – 10 мм.		
2045	3040	3073			6. Ж.б. плита основания		
2046	3046	3074					
2047	3047						
2048	3048						
2049	3049						

В. №

Взам. инв. №	2048	3048					
	2049	3049					
Подп. и дата			1. Использовать в работе только новые материалы, в соответствии с проектной документацией. Обеспечить наличие у используемых материалов сертификатов подтверждающих качество материалов и разрешенных к применению в медицинских учреждениях. 2. В конструкции полов применить линолеум с классом применения для общественных помещений: 34. В полах из линолеума все швы свариваются шнуром, плиточный линолеум на стену типа DOLLEKEN HK). Площадь дополнительного линолеума на заведение на стену 70 м² 3. В помещениях с керамическим полом и отделкой стен акриловыми матовыми красками выполнить плиточный линолеум из керамогранитной плитки высотой h=100 мм. 4. Исключено 5. Плитку для полов применить шероховатую или матовую, с противоскользящим эффектом см. СП 29.13330.2011 "Полы" п. 5.25. 6. Исключено 7. Работы производить в соответствии со СП 71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные покрытия" и СП 29.13330.2011 "Полы". 8. Чистую отделку пола в помещениях с типом полов 15, 16, 17, 20, 21, 22 смонтировать раздел шифр 6982 – АР.ДП "Дизайн – Проект (Техническая часть)" 9. Покрытие пола в помещениях 1015, 1017, 1020, 1049, 3052, 1013, 1019, 1052 должно иметь заключение об электробезопасности. 10. Покрытие пола в помещениях 3027, 3045 должно быть антистатическим. 11. Покрытие пола в помещении операционной 2008 должно иметь токопроводящую основу. 12. Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей устраивать непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, а также гидроизоляция предусматривать непрерывной на высоту не менее 150 мм. от уровня покрытия пола, примыкания необходимо скруглить (изготовить эластичный фланец).				
Инв. № подл.							

Экспликация полов (продолжение)									
Наименование или номер помещения				Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²	Длина плинтуса, м	
2008				8		1. Токопроводящий линолеум на клею (каннелюрный плинтус, заведение на стену на 100 мм.) – 2 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь – 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 – 48 мм. 5. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЗ – 10 мм. 6. Ж.б. плита основания.	25,0	18	
1070				9		Марши и межэтажные площадки: 1. Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" на клею – 20 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Ж.б. плита основания.	19,3		
1070				10		Этажные площадки лестничной клетки: 1. Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" на клею – 15 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Фиброармированная стяжка М200 – 65 мм. 4. Ж.б. плита основания	6,5		
2003	3002	3051	4005	11		1.Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" – 15 мм	523,8		
2005	3008	3055	4006			2. Грунтовка глубокого проникновения.			
2009	3010	3056	4007			3. Фиброармированная стяжка М200 – 40 мм.			
2010	3028	3058	4008			4. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЗ – 10 мм.			
2011	3029	3063	4009			5. Ж.б. плита основания			
2027	3036	3068	4011						
2039	3038	3071	4012						
2055	3042	4002							
2059	3043	4003							
2064	3044	4004							
1017 1049				12		1. Линолеум гомогенный износостойкий, антистатический на клею (каннелюрный плинтус, заведение на стену на 100 мм.) – 2 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Альфалол М-Барит – 20 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 – 43 мм. 5. Ж.б. плита основания	40,0	31	
1027 2056 3017 3057				13		1. Линолеум гомогенный износостойкий, антистатический на клею (плинтус ПВХ) – 2 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь – 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 – 58 мм. 5. Ж.б. плита основания	38,6	45	
0002	0034			14		1. Керамогранитная плитка для пола "антискользящее" на клею – 15 мм.	24,3		
0005						2. Фиброармированная стяжка М200 – 45 мм.			
0015						3. Пленка полиэтиленовая 80 мкм.			
0029						4. Плиты пенополистирольные ППС30-Р-А – 30 мм. 5. Ж.б. плита основания			
1009	1106	2033	3067	15		1. Чистовая отделка см. раздел шифр 6982-АР.ДП	117,2		
1031	2013.1	3019				2. Обмазочная гидроизоляция Weber.fec 822			
1041	2015.1	3020				3. Грунтовка глубокого проникновения.			
1042	2018	3021				4. Фиброармированная стяжка М200 – 40 мм.			
1043	2019	3025				5. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЗ – 10 мм.			
1046	2020	3026				6. Ж.б. плита основания			
1056	2024	3033							
1066	2025	3037							
1007	1064	1104	2074	16		1. Чистовая отделка см. раздел шифр 6982-АР.ДП	1445,6		
1008	1065	2017	3018			2. Грунтовка глубокого проникновения.			
1028	1069	2022	3023			3. Фиброармированная стяжка М200 – 50 мм.			
1029	1081	2023	3024			4. Ж.б. плита основания			
1035	1082	2032	3032						
1040	1083	2038	3039						
1045	1085	2062	3061						
1048	1089	2063	3075						
1055	1091	2065	3076						
1063	1093	2073	3077						

соответствия, пожарной безопасности), санитарно-эпидемиологических заключений, протоколов испытаний, технических паспортов и других документов, должен плотно прилегать к стенам и полу. В помещениях медицинского назначения линолеум заводить на стену на высоту h=100мм (использовать профиль-Длина плантуса 1402 мм.

Наименование или номер помещения				Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м ²	Длина плинтуса, м			
2001 2007 2014 2035 2037 2041	2042 2050 2057 2058 2060 2066	2067 2068 2070 3009 3016 3035	3060 3066	17		1. Чистовая отделка см. раздел шифр 6982-АР.ДП 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь - 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 - 48 мм. 5. Пленка полиэтиленовая 80 мкм. 6. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЗ - 10 мм. 7. Ж.б. плита основания	336,3	·			
2012 2016 2031 3005 3007 3011	3012 3013			18		1. Линолеум гомогенный износостойкий, на клею (плинтус ПВХ) - 2 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь - 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 - 48 мм. 5. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЗ - 10 мм. 6. Ж.б. плита основания	100,6	110			
1013 1015 1019 1020 1052 3027	3045 3052			19		1. Линолеум гомогенный износостойкий антистатический, на клею (канцелярный плинтус, заведение на стену на 100 мм.) - 2 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь - 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 - 48 мм. 5. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЗ - 10 мм. 6. Ж.б. плита основания	185,1	146			
2013 2015 2026 2029	2069 2071 2072 2075	3059 3062		20		1. Чистовая отделка см. раздел шифр 6982-АР.ДП 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Фиброармированная стяжка М200 - 40 мм. 4. Виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЗ - 10 мм. 5. Ж.б. плита основания	153,4	·			
Этажные площадки ЛК: 1012 1057 2004				2034 3004 3034	4001 4010		21		1. Чистовая отделка см. раздел шифр 6982-АР.ДП 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Фиброармированная стяжка М200 - 65 мм. 4. Ж.б. плита основания	67,9	·
1058 1067	1096 1097			22		1. Чистовая отделка см. раздел шифр 6982-АР.ДП 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь - 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 - 58 мм. 5. Пленка полиэтиленовая 80 мкм. 6. Ж.б. плита основания	68,7	·			
1002 1011 1024 1032	1033 1034 1039			23		1. Линолеум гомогенный износостойкий, на клею (канцелярный плинтус, заведение на стену на 100 мм.) - 2 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь - 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 - 58 мм. 5. Ж.б. плита основания	108,5	106			
1016 1018 1050 1075	1076 1079 1080 1088	1094 1095 1100		24		1. Линолеум гомогенный износостойкий, на клею (плинтус ПВХ) - 2 мм. 2. Грунтовка глубокого проникновения. 3. Самовыравнивающаяся смесь - 5 мм. 4. Фиброармированная стяжка М200 - 58 мм. 5. Ж.б. плита основания	148,5	142			

					2025	6982 – АР.				
4	-	Зам.			24.04	«Поликлиника мкр. Красный Камень, г. Киселевск»				
3	-	Зам.	405-25		28.03					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.	Носова					Экспликация полов		Стадия	Лист	Листов
Пров.	Масленников							Р	21	
Рук. гр.	Гайфулин									
Гл. спец. арх	Матвеев					Экспликация полов		000 ПИ "Кузбассгорпроект"		
Н. контр.	Шалашова									