



- Ведомость отделки фасадов
- Фасадная керамогранитная плита, цвет кофе с молоком (600х600 мм);
 - Фасадная керамогранитная плита, цвет белый (600х600 мм);
 - Фасадная керамогранитная плита, цвет черный матовый (1200х600 мм);
 - Фиброцементная панель, цвет под дерево (1200х1570 мм);
 - Линейная панель, цвет под дерево (180х3800 мм);

Примечания:

- размеры приведены проектные и могут корректироваться в процессе монтажа;
- ограждения кровли и крылец условно не показаны;
- схема раскладки фасадного материала дана с учетом шва по вертикали - 6 мм;
- перед выходом на монтаж дополнительно согласовать цвет кассет, плит и оцинкованных изделий с заказчиком;
- закладные для кондиционеров, осветительных приборов, камер должны быть смонтированы до монтажа утеплителя и обеспечить вынос монтируемых объектов за плоскость фасада (min 100 мм от плоскости фасада до кондиционера). Закладные монтировать с учетом раскладки фасадных кассет и металлокаркаса, не допуская крепления в зоны монтирования кронштейнов и вертикальных профилей.

						КФ-250318/02-ГЧ			
						Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ доп.	Подп.	Дата	Устройство навесных фасадных систем КОМФАС	Стация	Лист	Листов
							Р	9	
Разработал Круглова						Колористическое решение Схема раскладки фасадного материала. Фасады в осях 1-20, А-П, А-Д, Г-А	ООО "КОМФАС"		
Н.контроль Ледковская									



- Ведомость отделки фасадов
- Фасадная керамогранитная плита, цвет кофе с молоком (600х600 мм);
 - Фасадная керамогранитная плита, цвет белый (600х600 мм);
 - Фасадная керамогранитная плита, цвет черный матовый (1200х600 мм);
 - Фиброцементная панель, цвет под дерево (1200х1570 мм);
 - Линейная панель, цвет под дерево (180х3800 мм);

Примечания:

- размеры приведены проектные и могут корректироваться в процессе монтажа;
- ограждения кровли и крылец условно не показаны;
- схема раскладки фасадного материала дана с учетом шва по вертикали - 6 мм;
- перед выходом на монтаж дополнительно согласовать цвет кассет, плит и оцинкованных изделий с заказчиком;
- закладные для кондиционеров, осветительных приборов, камер должны быть смонтированы до монтажа утеплителя и обеспечить вынос монтируемых объектов за плоскость фасада (min 100 мм от плоскости фасада до кондиционера). Закладные монтировать с учетом раскладки фасадных кассет и металлокаркаса, не допуская крепления в зоны монтирования кронштейнов и вертикальных профилей.

						КФ-250318/02-ГЧ			
						Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово			
Изм.	Кол.уч.	Лист	М.док.	Подп.	Дата	Устройство навесных фасадных систем КОМФАС	Стация	Лист	Листов
							Р	10	
Разработал Круглова						Колористическое решение Схема раскладки фасадного материала. Фасад в осях 20-1, П-А, И/1-Д/1, Д/1-И/1	ООО "КОМФАС"		
Н.контроль Левковская									