

Ведомость дверных блоков с облицовкой из ПВХ

№п/п	Марка по РД	Обозначение	Наименование	Количество на этаж				Общ. кол.-во	Площадь 1 изделия, м ²	Общая площадь, м ³	Примечание
				1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж				
1	4	ГОСТ 30970-2023	Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, глухой, с порогом, 2080x1060. Открывание Левое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм, Цвет Серый.	11	8	3	7	29	2,20	63,94	
2	5		Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, с остеклением, с порогом, 2080x1060. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 5007. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм).	11				11	2,20	24,25	
			Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, глухой, с порогом, 2080x1060. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм, Цвет Серый.		4	3	4	11	2,20	24,25	
3	6		Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, с остеклением, с порогом, 2080x860. Открывание Левое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 4002. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм) .	15				15	1,79	26,83	
			Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, глухой, с порогом, 2080x860. Открывание Левое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм, Цвет Серый.		8	7	7	22	1,79	39,35	
4	7		Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, с остеклением, с порогом, 2080x860. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 4002. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм).	6				6	1,79	10,73	
			Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, глухой, с порогом, 2080x860. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм, Цвет Серый.		4	3	3	10	1,79	17,89	
5	8		Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, с остеклением, с порогом, 2080x960. Открывание Левое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 4002. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм).	3	12	2	1	18	2,00	35,94	
6	9		Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, с остеклением, с порогом, 2080x960. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 4002. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм).	4				4	2,00	7,99	
			Дверной блок влагостойкий композитный однополюсный, глухой, с порогом, 2080x960. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм, Цвет Серый.		11	3	2	16	2,00	31,95	
7	10		Дверной блок влагостойкий композитный двухполюсный, глухой, без порога, 2160x1760. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм, Цвет Серый. Доводчик в обе створки.	3	3			6	3,80	22,81	
8	11		Дверной блок влагостойкий композитный двухполюсный, с остеклением в активной створке, без порога, 2080x1460. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 4002. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм). Доводчик в обе створки.	14	11	11	7	43	3,04	130,58	
9	12	Дверной блок влагостойкий композитный двухполюсный, с остеклением в активной створке, без порога, 2080x1460. Открывание Левое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 5007. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм). Доводчик в обе створки.	7	8	11	6	32	3,04	97,18		
10	16	Дверной блок влагостойкий композитный двухполюсный, глухой, без порога, 2360x1960. Открывание Правое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм, Цвет Серый. Доводчик в обе створки с координатором последовательного закрывания.		1			1	4,63	4,63		
11	17	Дверной блок влагостойкий композитный двухполюсный, глухой, без порога, 2360x1960. Открывание Левое. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Цвет Серый. Доводчик в обе створки с координатором последовательного закрывания.		1			1	4,63	4,63		
12	18	Дверной блок влагостойкий композитный двухполюсный, маятниковый, с остеклением в обе створки, без порога, 2080x1360. Облицовка ПВХ лист 1,5мм. Покраска RAL 5007. Полотно с иллюминатором (прозрачный, диаметр 300 мм).	1				1	2,83	2,83		
ИТОГО								226		545,78	

Примечания:

- Высоту порогов принять с учетом нормального перепада высот на путях движения МГН - не более 0,014 м.
- Двери на путях эвакуации (в коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, тамбурах, пожаробезопасных зонах) выполнить без элементов запираения (без замков, задвижек) предусмотреть устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.
- На двухполюсных дверях доводчики предусмотреть на обеих створках.
- Ширину дверных проемов (в свету) обеспечить:
 - из учебных кабинетов - не менее 0,9 м;
 - для сан.узлов, используемых МГН - не менее 0,9 м;
- Для двухполюсных дверей эвакуационных выходов из помещений с пребыванием менее 50 человек - активная створка в открытом положении должна обеспечивать ширину прохода в свету не менее 0,9 м.
- Для двухполюсных дверей эвакуационных выходов из помещений с пребыванием более 50 человек - активными считать обе створки, при этом малая створка оборудуется электромагнитным замком в разделе СКУД.